

NL Productkaarten BORA M Pure

Productkaart PURMA2/PURMA2R - kookveldafzuiging

Productinformatie in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) 2014/65, en Verordening (EU) 2014/66.

Fabrikant	BORA		
Identificatie model	PURMA2 PURMA2R		
	Symbool	Waarde	Eenheid
Energieverbruik			
Jaarlijks energieverbruik	AEC_{hood}	32,7	kWh/a
Energie-efficiëntieklasse	-	A+	-
Energie-efficiëntie-index	EEl_{hood}	42,5	-
Transportvolumes			
Hydrodynamische efficiëntie	FDE_{hood}	33,3	-
Klasse hydrodynamische efficiëntie	-	A	-
Luchtstroom bij minimale snelheid bij normaal bedrijf	-	181	m ³ /u
Luchtstroom bij maximale snelheid bij normaal bedrijf	-	543	m ³ /u
Luchtstroom bij bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)	-	591	m ³ /u
Maximale luchtstroom	Q_{max}	607,5	m ³ /u
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	Q_{BEP}	305,5	m ³ /u
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	P_{BEP}	440	Pa
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W_{BEP}	112,1	W
Tijdstoenamefactor	f	0,8	-
Verlichting			
Verlichtingsefficiëntie	LE_{hood}	*	lx/W
Klasse verlichtingsefficiëntie	-	*	-
Nominale opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	*	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E_{middle}	*	lx
Vetfiltering			
Vetfilteringsefficiëntie	GFE_{hood}	98,1	%
Klasse vetfilteringsefficiëntie	-	A	-
Geluidsemissie via de lucht			
Geluidsniveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal bedrijf	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Geluidsniveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal bedrijf	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Geluidsniveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel (powerniveau)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Geluidsdrukniveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal bedrijf**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Geluidsdrukniveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal bedrijf**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Geluidsdrukniveau op de stand Intensief of Snel (powerniveau)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Stroomverbruik			
Stroomverbruik bij uitgeschakeld apparaat	P_o	*	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	P_s	0,19	W

* Niet van toepassing op dit product.

** Vrijwillige indicatie.

Productkaart M Pure - kookveld

Productinformatie conform verordening (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant	BORA		
Identificatie model	PURMA2 PURMA2R PURMU2 PURMU2R		
Type kookplaat	Glaskeramisch kookveld		
Aantal kookzones/kookoppervlakken	4		
Verwarmingstechniek	Inductiekookzones en -oppervlakken		
	Symbol	Waarde	Eenheid
Formaat van bruikbaar oppervlak			
Kookzone vooraan links	∅	21,0	cm
Kookzone achteraan links	∅	17,5	cm
Kookoppervlak rechtsvoor	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kookoppervlak rechtsachter	LxW	23,0 x 23,0	cm
Energieverbruik			
Kookzone vooraan links	EC _{electric cooking}	187,5	Wh/kg
Kookzone achteraan links	EC _{electric cooking}	178,6	Wh/kg
Kookoppervlak rechtsvoor	EC _{electric cooking}	189,1	Wh/kg
Kookoppervlak rechtsachter	EC _{electric cooking}	181,8	Wh/kg
Kookoppervlakken rechts overbrugd	EC _{electric cooking}	190,7	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat	EC _{electric hob}	185,6	Wh/kg