

## SL Podatkovne kartice izdelkov BORA M Pure

### Podatkovna kartica izdelka PURMA2/PURMA2R - odvod pare

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec	BORA		
Oznaka modela	PURMA2   PURMA2R		
	Simbol	Vrednost	Enota
<b>Poraba energije</b>			
Letna poraba energije	$AEC_{hood}$	32,7	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	-	A+	-
Indeks energetske učinkovitosti	$EEl_{hood}$	42,5	-
<b>Pretok zraka</b>			
Učinkovitost pretoka zraka	$FDE_{hood}$	33,3	-
Razred za učinkovitost pretoka zraka	-	A	-
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	-	181	m <sup>3</sup> /h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	-	543	m <sup>3</sup> /h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	-	591	m <sup>3</sup> /h
Največji pretok zraka	$Q_{max}$	607,5	m <sup>3</sup> /h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	$Q_{BEP}$	305,5	m <sup>3</sup> /h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	$P_{BEP}$	440	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	$W_{BEP}$	112,1	W
Faktor povečanja časa	f	0,8	-
<b>Osvetlitev</b>			
Učinkovitost osvetljevanja	$LE_{hood}$	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	-	*	-
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	$W_L$	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	$E_{middle}$	*	lx
<b>Ločevanje maščobe</b>			
Stopnja ločevanja maščobe	$GFE_{hood}$	98,1	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	-	A	-
<b>Emisija hrupa</b>			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	$L_{WA}$	41	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	$L_{WA}$	67	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	$L_{WA}$	69	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	$L_{pA}$	29	dB re 20 μPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	$L_{pA}$	54	dB re 20 μPa
Raven zvočnega tlaka pri intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)**	$L_{pA}$	56	dB re 20 μPa
<b>Poraba moči</b>			
Poraba moči v stanju izključenosti	$P_o$	*	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	$P_s$	0,19	W

\* Ne velja za ta izdelek.

\*\* Prostovoljna navedba.

## Podatkovna kartica izdelka M Pure - kuhalna plošča

Informacije o izdelku v skladu z uredbo (EU) št. 66/2014

<b>Proizvajalec</b>	BORA		
<b>Oznaka modela</b>	PURMA2   PURMA2R   PURMU2   PURMU2R		
<b>Vrsta kuhalne plošče</b>	Steklokeramična kuhalna plošča		
<b>Število kuhališč/kuhalnih površin</b>	4		
<b>Način gretja</b>	Indukcijska kuhališča in kuhalne površine		
	<b>Simbol</b>	<b>Vrednost</b>	<b>Enota</b>
<b>Velikost uporabne površine</b>			
Kuhališče spredaj levo	∅	21,0	cm
Kuhališče zadaj levo	∅	17,5	cm
Kuhalna površina spredaj desno	LxW	23,0 x 23,0	cm
Kuhalna površina zadaj desno	LxW	23,0 x 23,0	cm
<b>Poraba energije</b>			
Kuhališče spredaj levo	EC <sub>electric cooking</sub>	187,5	Wh/kg
Kuhališče zadaj levo	EC <sub>electric cooking</sub>	178,6	Wh/kg
Kuhalna površina spredaj desno	EC <sub>electric cooking</sub>	189,1	Wh/kg
Kuhalna površina zadaj desno	EC <sub>electric cooking</sub>	181,8	Wh/kg
Kuhalne površine desno s premostitvijo	EC <sub>electric cooking</sub>	190,7	Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče	EC <sub>electric hob</sub>	185,6	Wh/kg