

# SV Informationsblad BORA M Pure

## Informationsblad PURMA2/PURMA2R - ångsug

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) nr 65/2014 och förordning (EU) nr 66/2014.

Tillverkare	BORA		
Modellbeskrivning	PURMA2   PURMA2R		
	Symbol	Värde	Enhet
<b>Energiförbrukning</b>			
Årlig energiförbrukning	$AEC_{hood}$	32,7	kWh/a
Energieffektivitetsklass	-	A+	-
Energieffektivitetsindex	$EEl_{hood}$	42,5	-
<b>Transportvolym</b>			
Flödesdynamisk effektivitet	$FDE_{hood}$	33,3	-
Flödesdynamisk effektivitetsklass	-	A	-
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	-	181	m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	-	543	m <sup>3</sup> /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	-	591	m <sup>3</sup> /h
Maximalt luftflöde	$Q_{max}$	607,5	m <sup>3</sup> /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	$Q_{BEP}$	305,5	m <sup>3</sup> /h
Uppmätt tryck vid bästa effektivitetspunkt	$P_{BEP}$	440	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	$W_{BEP}$	112,1	W
Tidökningsfaktor	f	0,8	-
<b>Belysning</b>			
Belysningseffektivitet	$LE_{hood}$	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	-	*	-
Märkeffekt för belysningssystemet	$W_L$	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	$E_{middle}$	*	lx
<b>Fettavskiljning</b>			
Fettavskiljningsgrad	$GFE_{hood}$	98,1	%
Fettavskiljningsgradens klass	-	A	-
<b>Luftbullerutsläpp</b>			
Ljudeffektnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	$L_{WA}$	41	dB re 1 pW
Ljudeffektnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	$L_{WA}$	67	dB re 1 pW
Ljudeffektnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	$L_{WA}$	69	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	$L_{pA}$	29	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	$L_{pA}$	54	dB re 20 µPa
Ljudeffektsnivå vid drift i intensivnivån eller i höghastighetsnivån (powernivå)**	$L_{pA}$	56	dB re 20 µPa
<b>Energiförbrukning</b>			
Energiförbrukning i frånläge	$P_o$	*	W
Effektförbrukning i standbyläge	$P_s$	0,19	W

\* Gäller inte för denna produkt.

\*\* Frivillig angivelse.

## Informationsblad M Pure - spishäll

Produktinformation enligt EU-förordningen nr. 66/2014.

<b>Tillverkare</b>	BORA		
<b>Modellbeskrivning</b>	PURMA2   PURMA2R   PURMU2   PURMU2R		
<b>Typ av spishäll</b>	Glaskeramisk spishäll		
<b>Antal kokzoner/matlagingsytor</b>	4		
<b>Värmeteknik</b>	Induktionskokzoner och -matlagingsytor		
	Symbol	Värde	Enhet
<b>Storlek på den användbara ytan</b>			
Kokzon fram vänster	∅	21,0	cm
Kokzon bak vänster	∅	17,5	cm
Matlagingsyta fram höger	LxW	23,0 x 23,0	cm
Matlagingsyta bak höger	LxW	23,0 x 23,0	cm
<b>Energiförbrukning</b>			
Kokzon fram vänster	EC <sub>electric cooking</sub>	187,5	Wh/kg
Kokzon bak vänster	EC <sub>electric cooking</sub>	178,6	Wh/kg
Matlagingsyta fram höger	EC <sub>electric cooking</sub>	189,1	Wh/kg
Matlagingsyta bak höger	EC <sub>electric cooking</sub>	181,8	Wh/kg
Matlagingsytor höger bryggade	EC <sub>electric cooking</sub>	190,7	Wh/kg
Spishällens energiförbrukning	EC <sub>electric hob</sub>	185,6	Wh/kg