

PL Karty produktów BORA Pure

Karta produktu PURA2/PURA2R – wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	PURA2 PURA2R		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	32,7	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	-
Indeks energooszczędności	EEI_{hood}	42,5	-
Objętość tłoczenia			
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	33,3	-
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	-	A	-
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	-	181	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	-	543	m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	-	591	m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	607,5	m ³ /h
Zmierzona wartość natężenia przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	305,5	m ³ /h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	440	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	112,1	W
Współczynnik upływu czasu	f	0,8	-
Oświetlenie			
Wydajność oświetlenia	LE_{hood}	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	-	*	-
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L	*	W
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}	*	lx
Separacja tłuszczu			
Wskaźnik wydajności separacji tłuszczu	GFE_{hood}	98,1	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	-	A	-
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	29	dB re 20 μPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L_{pA}	54	dB re 20 μPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L_{pA}	56	dB re 20 μPa
Pobór mocy			
Pobór mocy w stanie wył.	P_o	*	W
Zużycie energii w trybie czuwania	P_s	0,19	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne.

Karta produktu Pure – płyta grzewcza

Dane produktu wg rozporządzenia UE 66/2014.

Producent	BORA		
Identyfikator modelu	PURA2 PURA2R PURU2 PURU2R		
Rodzaj płyty kuchennej	Ceramiczna płyta grzewcza		
Liczba pól/powierzchni grzewczych	4		
Technika grzewcza	Pola indukcyjne		
	Symbol	Wartość	Jednostka
Wielkość powierzchni użytkowej			
Pole grzewcze, przód po lewej	∅	21,0	cm
Pole grzewcze, przód po prawej	∅	21,0	cm
Pole grzewcze, tył po lewej	∅	17,5	cm
Pole grzewcze, tył po prawej	∅	17,5	cm
Zużycie energii			
Pole grzewcze, przód po lewej	EC _{electric cooking}	187,5	Wh/kg
Pole grzewcze, przód po prawej	EC _{electric cooking}	182,7	Wh/kg
Pole grzewcze, tył po lewej	EC _{electric cooking}	178,6	Wh/kg
Pole grzewcze, tył po prawej	EC _{electric cooking}	181,9	Wh/kg
Zużycie energii na płytę kuchenną	EC _{electric hob}	182,7	Wh/kg