

# DE Produktinformationsblatt BHU



## BHU

Basic Hyper-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

### Allgemeine Produktinformationen:

|                                |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                       | Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät                                                                                                                                  |
| Produkt-Highlights:            | Effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter, Kochfeld mit vier Strahlheizkörper-Kochzonen, einfache zentrale Touch-Bedienung, Hyper-Kochzone mit bis zu 50 % höherer Leistung in der Powerstufe |
| Ausführung:                    | Umluftsystem mit integrierterm Geruchsfilter                                                                                                                                                                |
| Einbaumindestmaß:              | Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite                                                                                                                                                                        |
| Sicherheits- und Warnhinweise: | Siehe Bedienungs- und Montageanleitung                                                                                                                                                                      |

## PISBHUDE-10001

# BHU

## Basic Hyper-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

### Technische Daten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Anschlussspannung mehrphasig        | 380 – 415 V 2N / 3N          |
| Anschlussspannung 1-phasig          | 220 – 240 V                  |
| Frequenz                            | 50 – 60 Hz                   |
| Leistungsaufnahme maximal           | 7000 W                       |
| Absicherung/Netzanschluss 3-phasig  | 3x 16 A                      |
| Absicherung/Netzanschluss 2-phasig  | 2x 16 A                      |
| Absicherung/Netzanschluss 1-phasig  | 1x 32 A                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 760 x 515 x 196 mm           |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)  | 25 kg                        |
| Material Oberfläche                 | Glaskeramik                  |
| Leistungsstufen Kochfeldabzug       | 1, 2, P                      |
| Leistungsstufen Kochfeld            | 1 – 9, P                     |
| Größe Ausblasöffnung                | 650 x 90 mm                  |
| Größe Kochzonen vorne               | Ø 210 mm                     |
| Größe Kochzonen hinten              | Ø 140 mm                     |
| Leistung Kochzonen vorne            | 2300 W                       |
| Leistung Kochzonen hinten           | 1200 W                       |
| Leistung Kochzonen vorne Powerstufe | 3000 W                       |
| Filtermaterial                      | Aktivkohle mit Ionentauscher |
| Filterstandzeit maximal             | 150 h (1 Jahr)               |
| Kanalanschluss                      | BORA Ecotube                 |

### Produktbeschreibung

- Strahlheizkörper-Kochfeld
- Kompakte Größe
- Niedrige Lautstärke
- Leichte Reinigung
- Edelstahl-Fettfilter
- Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohlefilter

### Funktionen

- Powerstufe
- Nachlaufautomatik
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Kochzonen-Timer
- Kurzzeitwecker
- Filterserviceanzeige

### Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

### Lieferumfang

Hyper-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft BHU, Einströmdüse GP4ED, Edelstahl-Fettfilter, Aktivkohlefilter BAKFS, Teleskopauszug, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

### Zubehör

Aktivkohlefilterset BAKFS, Edelstahl-Fettfilter BFF, Einströmdüse für Basic/GP4 GP4ED, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Abluftkanalverlängerung BLAVH1, Umrüstset Abluft BUSAE

### Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen

