

DA Produktinformationsblad CKASE2 / CKASE2AB



CKASE2
Classic 2.0 sæt emfangsystem



CKASE2AB
Classic 2.0 sæt emfangsystem All Black

Almene produktinformationer:

Produkt:	Emfang og central bestanddel af det modulære emfangsystem BORA Classic 2.0, komplet udsugningssystem fra emfang til sokkel (inkl. lyddæmper, ventilator og kanaldele), alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten komplementeres emfanget af yderligere komponenter (f.eks. lugtfilter, vægboks), kan kombineres individuelt med forskellige kogeplader
Produkthavende:	Centralt touch-betjeningspanel til styring af emfanget og kogepladerne, farveskift på betjeningspanelet gør det nemt at skelne mellem styring af kogepladerne og emfanget
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	A+++ ↑ D A+ (gælder for aftræksvarianten)

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sæt emfangsystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarvet sControl+ betjening
- Direkte funktionsvalg
- Laveste støjniveau
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Kompakt størrelse

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Betjeningslås
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

- 1x Classic bordemfang CKA2/CKA2AB
- 1x flad lydæmper USDF
- 1x sokkelventilation EC ULS
- 1x Ecotube 90°-kurve flad lodret EFBV90/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, lige EFRG/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, forskydning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalforbindelsesstykke fladt EFV/1
- 7x Ecotube pakning, flad EFD/1
- 1x Ecotube pakning, rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic indstrømningsdyse CKAED, BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, CKAFFE, BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Centrale komponenter til hele systemet BORA Classic 2.0 (brug af systemet eller enkelte komponenter ikke muligt uden emfang)
- Systemet betjenes via emfangets betjeningspanel
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Bordpladens højde og dybde kan tilpasses individuelt
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Luftføring mod højre eller venstre mulig
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Ventilatoren kan placeres i sokkelområdet (kun ULS) på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

