

DE Produktinformationsblatt CKASE2 / CKASE2AB




CKASE2
Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem



CKASE2AB
Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem All Black

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kochfeldabzug und zentraler Bestandteil des modularen Kochfeldabzugssystems BORA Classic 2.0, komplettes Abzugssystem vom Kochfeldabzug bis zum Sockel (inkl. Schalldämpfer, Lüfter und Kanalteile), je nach Abluft- oder Umluftvariante komplettieren weitere Komponenten (z.B. Geruchsfilter, Mauerkasten) den Abzug, mit verschiedenen Kochfeldern individuell kombinierbar
Produkt-Highlights:	Zentrales Touch-Bedienfeld zur Steuerung des Kochfeldabzugs und der Kochfelder, Farbwechsel am Bedienfeld zur Unterscheidung zwischen Kochfeld- und Abzugssteuerung
Einbaumindestmaß: (1 Abzug, 2 Kochfelder)	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	 (gilt für die Abluftvariante)

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem (...All Black)

Produktbeschreibung

- Intuitive mehrfarbige sControl+ Bedienung
- Direkte Funktionsanwahl
- Niedrigste Lautstärke
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Kompakte Größe

Funktionen

- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Powerstufe
- Filterstands- und Filterserviceanzeige (nur bei Umluft)
- Bediensperre
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

- 1x Classic Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB
- 1x Flachschalldämpfer USDF
- 1x Sockellüfter EC ULS
- 1x Ecotube Bogen 90° flach vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube Übergang flach rund gerade EFRG/1
- 1x Ecotube Übergang flach rund Versatz 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube Flachkanal mit Steg 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube Kanalverbinder flach EFV/1
- 7x Ecotube Dichtung flach EFD/1
- 1x Ecotube Dichtung rund ERD/1

Zubehör

BORA Classic Einströmdüse CKAED, BORA Classic Einströmdüse All Black CKAEDAB, BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE, BORA Classic Einlegerahmen CER

Produkt- und Planungshinweise

- Zentrale Komponente für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0 (Betrieb von System oder Einzelkomponenten ohne Kochfeldabzug nicht möglich)
- System wird über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs bedient
- Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0 Kochfeldern
- Pro Kochfeldabzug können bis zu 2 Kochfelder angeschlossen werden
- Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Arbeitsplattenhöhe und -tiefe individuell anpassbar
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Luftführung nach rechts oder links möglich
- Kombinierbar mit allen BORA Universallüftern
- Lange bzw. komplexe Abluftwege über zusätzlichen Lüfterbaustein realisierbar
- Lüfter kann aufgrund niedriger Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden (nur ULS)
- Steuerungseinheit kann platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Gerät und Steuerungseinheit via Kommunikationsleitung CAT 5
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen

