

FI Tuotetietosivu CKASE2 / CKASE2AB



CKASE2

Classic 2.0 -tuotepaketti keittotason
höyrynpistojärjestelmä



CKASE2AB

Classic 2.0 -tuotepaketti keittotason
höyrynpistojärjestelmä All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Keittotason höyrynpisto ja modulaarisen BORA Classic 2.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmän keskeinen osa, koko höyrynpistojärjestelmä keittotason höyrynpistosta sokkeliin (sis. äänenvaimentimen, tuulettimen ja kanavaosat), poistoilma- tai kiertoilmaversion mukaan höyrynpiston lisäksi muita osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti), yhdistettävissä valinnan mukaan erilaisiin keittotasoihin
Tuotteen kohokohdat:	Keskellä oleva hipaisukäyttöpaneeli keittotason höyrynpiston ja keittotasojen hallintaan, käyttöpaneelin väri muuttuu sen mukaan, hallitaanko höyrynpiston vai keittotasojen toimintoja
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatieteohkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiona)

PISCKASE2FI-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 -tuotepaketti keittotason höyrynpistojärjestelmä (...All Black)

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
- Toimintojen suora valinta
- Erittäin hiljainen
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kompakti koko

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Lukitustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu

Toimitussisältö

- 1 x Classic- keittotason höyrynpisto CKA2/CKA2AB
- 1 x suorakulmainen äänenvaimennin USDF
- 1 x sokkelituuletin EC ULS
- 1 x Ecotube-kulma 90°, suorakulmainen, pystysuora EFBV90
- 1 x Ecotube-muuntoyhde suorakulma/pyöreä, suora EFRG/1
- 1 x Ecotube-muuntoyhde, suorakulma, pyöreä, epäkesko, 110 mm EFRV110/1
- 1 x kanavavälilevyllä varustettu suorakulmainen Ecotube-kanava 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube-kanavaliitäntä, suorakulma EFV/1
- 7 x suorakulmainen Ecotube-tiiviste EFD/1
- 1 x pyöreä Ecotube-tiiviste ERD/1

Tarvikkeet

BORA Classic -höyrynpistoritilä CKAED, BORA Classic -höyrynpistoritilä All Black CKAEDAB, BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysalustan CKAFFE, BORA Classic -asennuskehys CER

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän keskeiset osat (järjestelmää tai sen yksittäisiä osia ei voi käyttää ilman keittotason höyrynpistoa)
- Järjestelmää käytetään keittotason höyrynpiston käyttöpaneelilla
- Yhteensopiva kaikkien BORA Classic 2.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Työtason korkeus ja syvyys mukautettavissa
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Ilmanohjaus oikealle tai vasemmalle mahdollinen
- Yhteensopiva kaikkien BORA-yleistuulettimien kanssa
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Tuuletin voidaan sijoittaa matalan asennuskorkeuden (100 mm) vuoksi sokkelialueelle (vain ULS)
- Ohjausyksikkö voidaan sijoittaa tilaa säästävästi sokkelialueelle
- Laitteen ja ohjausyksikön välinen yhteys toteutetaan CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

