

NO Produktinformasjonsark CKASE2 / CKASE2AB




CKASE2
Classic 2.0 sett avtrekkssystem



CKASE2AB
Classic 2.0 sett avtrekkssystem All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Avtrekk og sentral bestanddel av det modulære avtrekkssystemet BORA Classic 2.0, komplett avtrekkssystemer fra avtrekk til sokkel (inkl. lyddemper, motor og kanaldeler), alt etter om det er uttrekkings- eller resirkuleringsvariant gjøres avtrekket komplett med ytterligere komponenter (f.eks. luftfilter, veggboкс), kan kombineres individuelt med ulike platetopper
Produkt høydepunkter:	Sentralt berøringsbetjeningsfelt for styring av avtrekket og platetoppene, fargeskifte på betjeningsfeltet for å skille mellom styring av platetopp og avtrekk
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekkingsvarianten)

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sett avtrekkssystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarget sControl+ betjening
- Direkte funksjonsvalg
- Laveste støynivå
- Integriert fettoppsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Kompakt størrelse

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Betjeningsperre
- Korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

- 1 x Classic avtrekk CKA2/CKA2AB
- 1 x flat lyddemper USDF
- 1 x motor til sokkel EC ULS
- 1 x Ecotube bue 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1 x Ecotube overgang flat rund rett EFRG/1
- 1 x Ecotube overgang flat rund forskyvning 110 mm EFRV110/1
- 1 x Ecotube flatkanal med støtte 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube flat kanalkanalforbindelse EFV/1
- 7 x Ecotube pakning flat EFD/1
- 1 x Ecotube pakning rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic innløpsdyse CKAED, BORA Classic innløpsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE, BORA Classic innleggsramme CER

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sentrale komponenter for hele systemet BORA Classic 2.0 (drift av systemet eller enkeltkomponenter er ikke mulig uten avtrekk)
- Systemet betjenes ved hjelp av avtrekkets betjeningsfelt
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Benkeplatens høyde og dybde kan justeres individuelt
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Luftføring er mulig til både høyre eller venstre
- Kan kombineres med alle BORA universalmotorer
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet ved lav installasjonshøyde (100 mm) (kun ULS)
- Styreenheten kan plasseres i sokkelområdet for å spare plass
- Tilkobling mellom apparat og styreenhet via kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

