

PL Arkusz informacji o produkcie CKASE2 / CKASE2AB



CKASE2


Classic 2.0 zestaw systemu wyciągu oparów



CKASE2AB

Classic 2.0 zestaw systemu wyciągu oparów All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Wyciąg oparów i centralny element modułowego systemu wyciągu oparów BORA Classic 2.0, kompletny system wyciągowy od wyciągu oparów aż po cokół (z tłumikiem hałasu, wentylatorem i elementami kanału), uzupełniany przez dodatkowe komponenty zależnie od wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz lub obiegiem zamkniętym (np. filtr zapachów, przejście ścienne), indywidualnie łączony z różnymi płytami grzewczymi
Najważniejsze cechy produktu:	Centralny panel dotykowy do sterowania wyciągiem oparów i płytami grzewczymi, zmiana kolorów na panelu ułatwia rozróżnianie między sterowaniem płytami i wyciągiem
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	 (dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 zestaw systemu wyciągu oparów (...All Black)

Opis produktu

- Intuicyjny, wielokolorowy panel sterowania sControl+
- Bezpośredni wybór funkcji
- Najniższy poziom głośności
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Kompaktowe rozmiary

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Blokada obsługi
- Minutnik

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

- 1x Classic wyciąg oparów CKA2/CKA2AB
- 1x płaski tłumik hałasu USDF
- 1x wentylator cokołowy EC ULS
- 1x Ecotube kształtka 90° płaska pionowa EFBV90/1
- 1x Ecotube przejście płaskie okrągłe proste EFRG/1
- 1x Ecotube przejście płaskie okrągłe z przesunięciem 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube kanał płaski z mostkiem 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube łącznik kanału płaski EFV/1
- 7x Ecotube uszczelka płaska EFD/1
- 1x Ecotube uszczelka okrągła ERD/1

Wyposażenie dodatkowe

BORA Classic dysza wlotowa CKAED, BORA Classic dysza wlotowa All Black CKAEDAB, BORA Classic jednostka filtra tłuszczowego z wanienką przechwytyjącą CKAFFE, BORA Classic rama CER

Informacje o produkcie i planowaniu

- Centralne komponenty dla całego systemu BORA Classic 2.0 (brak możliwości eksploatacji systemu lub poszczególnych komponentów bez wyciągu oparów)
- System obsługiwany jest za pomocą panelu sterowania wyciągu oparów.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Classic 2.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Możliwość indywidualnego dostosowania wysokości i głębokości blatu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Możliwe prowadzenie powietrza w prawo lub w lewo
- Możliwość łączenia ze wszystkimi wentylatorami uniwersalnymi BORA
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość umieszczenia wentylatora w obszarze cokołu ze względu na niewielką wysokość (100 mm) (tylko ULS)
- Możliwość umieszczenia jednostki sterującej w obszarze cokołu w celu zaoszczędzenia miejsca
- Połączenie pomiędzy urządzeniem a jednostką sterującą przez przewód komunikacyjny CAT 5
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA

