



Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7360 W (4400 W / 3600 kW)
Zekering/netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,6 kg

Kookveld

Materiaal oppervlak	Glaskeramik
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Kookzones vooraan grootte	Ø 210 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Kookzones vooraan vermogen powerniveau	3000 W
Kookzones achteraan grootte	Ø 175 mm
Vermogen kookzone achteraan	1400 W
Kookzones achteraan vermogen powerniveau	2100 W

Kookveldafzuiging

Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 3, P
Grootte uitblaasopening (B X H)	445 x 137 mm
Gebruiksduur geurfilter	150 h (1 jaar)

Productbeschrijving

- intuïtieve eControl-bediening
- eSwap - eenvoudige filtervervangning
- effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- geïntegreerde vetopvangbak

Leveringsomvang

- kookveld met ingebouwde kookveldafzuiging
- instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- klemmen
- afdichtingsband
- set vulplaatjes
- tas met divers montage materiaal
- geurfilter (actieve-koolfilter)
- sjabloon voor achterwanduitsparing
- netaansluitkabel UK (2 m)

Accessoires

- GFES - eSwap-geurfilter
- GFESP - eSwap-geurfilter Plus
- KFR760AB - kookveldframe voor breedte 760 mm
- RIED - instroomsproeier Ring met verwijderingsopening zwart
- GAED - instroomsproeier Gap met verwijderingsopening zwart
- ARED - instroomsproeier Arc met verwijderingsopening zwart
- WAED - instroomsproeier Wave met verwijderingsopening zwart
- PUEF - Pure roestvrijstalen vetfilter
- PULB - Pure luchtreinigingsbox
- PULBTA - Pure luchtreinigingsbox telescopische uittrek
- USL515 - zijlijst
- USL515AB - zijlijst All Black

Product- en ontwerp informatie

- Netaansluitingsbox vooraan
- Om de luchtreinigingsbox aan te sluiten op de korpusachterwand is hij voorzien van een telescopisch kanaal (lengte tot 80 mm).
- Bij extra diepe kookveldonderkasten kan het telescopisch kanaal van de luchtreinigingsbox met behulp van een extra verlengstuk (PULBTA, verkrijgbaar als accessoire) met nog eens 105 mm worden verlengd.
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld.
- Montage: vlakbouw of opbouwmontage
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd.
- Houd er rekening mee dat u bij inductiekookplaten inductiegeschikt kookgerei moet gebruiken.
- Het Pure-kookveldafzuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten