

DE Produktinformationsblatt PKA3 / PKA3AB



PKA3


Pro Kochfeldabzug



PKA3AB

Pro Kochfeldabzug All Black

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kochfeldabzug und zentraler Bestandteil des modularen Kochfeldabzugssystems BORA Professional 3.0, je nach Abluft- oder Umluftvariante komplettieren weitere Komponenten (z.B. Lüfter, Schalldämpfer, Geruchsfilter, Kanalteile) den Abzug, mit verschiedenen Kochfeldern individuell kombinierbar
Produkt-Highlights:	Intuitiver Bedienknebel mit analog-digitaler Bedienung (Knebelring + Touch-Fläche), automatische Verschlussklappe zum Öffnen und Schließen der Einströmöffnung.
Einbaumindestmaß: (1 Abzug, 2 Kochfelder)	Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	 (gilt für die Abluftvariante)

PKA3 / PKA3AB

Pro Kochfeldabzug (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	550 W
Länge Netzanschlussleitung	2 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	482 x 540 x 176 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,25 kg
Material Oberfläche	Edelstahl 1.4016
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 – 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube

Produktbeschreibung

- Modulares System
- Intuitiver Bedienknebel
- Automatische Verschlussklappe
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Zentrale Komponente für das Gesamtsystem

Funktionen

- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Powerstufe
- Filterstands- und Filterserviceanzeige (nur bei Umluft)
- Reinigungsfunktion
- Kurzzeitwecker
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Einklemmschutz

Lieferumfang

Pro Kochfeldabzug PKA3/PKA3AB mit integriertem 90°-Bogen, Kanalstück gerade (Formteil mit einer Muffenausbildung flach), Bedienknebel, Verschlussklappe, Edelstahl-Fettfilter, Filterwanne, Wartungswanne, Kommunikationsleitung CAT 5, Universal Steuerungseinheit, Verbindungsleitung Bedienknebel, Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Edelstahl-Fettfilter PKA1FF, Verschlussklappe PKA1VK/PKA1VKAB, Filterwanne PKA1FW, Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS) / Typ J UNLJ (CH) / Typ G UNLG (GB-IE) / Typ B UNLB (PH) / Typ H UNLH (IL)

Produkt- und Planungshinweise

- Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Kombinierbar mit allen BORA Professional 3.0 Kochfeldern
- Pro Kochfeldabzug können bis zu 2 Kochfelder angeschlossen werden
- Kombinierbar mit allen BORA Universallüftern
- Lange bzw. komplexe Abluftwege über zusätzlichen Lüfterbaustein realisierbar
- Arbeitsplattenhöhe individuell anpassbar
- Arbeitsplattentiefe ≥ 700 mm (mit dem Kanalstück gerade ≥ 650 mm)
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Luftführung nach rechts oder links möglich
- Lüfter kann aufgrund niedriger Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden (nur ULS)
- Steuerungseinheit kann platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Gerät und Steuerungseinheit via Kommunikationsleitung CAT 5
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen

