

DE Produktinformationsblatt PURA



PURA

Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter, Kochfeld mit 4 Induktionskochzonen, intuitive Touch-Bedienung, farbige Einströmdüsen als Zubehör
Ausführung:	Abluftsystem mit Kanalanschluss BORA Ecotube
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	

PISPURADE-10001

PURA

Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	21,5 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzonen vorne	Ø 210 mm
Größe Kochzonen hinten	Ø 175 mm
Leistung Kochzonen vorne	2300 W
Leistung Kochzonen hinten	1400 W
Leistung Kochzonen vorne Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzonen hinten Powerstufe	2100 W
Kanalanschluss	BORA Ecotube

Produktbeschreibung

- Intuitive rote sControl-Bedienung
- Kompakte Größe
- Edelstahl-Fettfilter
- Integrierte Fettauffangwanne
- Großzügige Überlaufwanne (Auffangvolumen 3 Liter)

Funktionen

- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Ankocharomatik
- Warmhaltefunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft PURA, Einströmdüse schwarz, Edelstahl-Fettfilter, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Edelstahlfettfilter PUEF, farbige Einströmdüsen (schwarz PUED, greige PUEDG, rot PUEDR, jadegrün PUEDJ, orange PUEDO, blau PUEDB, lichtgrau PUEDL, sonnengelb PUEDS), Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern

