

SL List z informacijami o izdelku PURA2/PURA2R


Svetleča steklokeramika:



PURA2

Pure indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

Mat steklokeramika:



PURA2R

Pure Rough indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Indukcijska kuhalna plošča in odvod pare v eni napravi
Poudarki izdelka:	Zmogljiva kuhalna plošča, intuitivno upravljanje na dotik, poenostavljen užitek pri kuhanju z BORA Assist, razširjen obseg funkcij z aplikacijo BORA JOY, menjava filtra od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka
Izvedba:	Sistem za odvod odpadnega zraka s priključkom kanala BORA Ecotube
Najmanjše mere za vgradnjo:	Kuhinjske omarice širine najm. 80 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	

PISPURA2SL-10001

PURA2/PURA2R

Pure indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 - 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	21,5 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 - 9, P
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 175 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1400 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališč zadaj desno, stopnja Power	2100 W
Priključek kanala	BORA Ecotube
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Kompaktna velikost
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Velika posoda za prestrezanje prelivanja (prostornina zbiranja znaša 3 litre)

Funkcije

- Funkcija BORA Assist Fry
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prepoznava lonca
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba PURA2/PURA2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

