


**NO** Produktinformasjonsblad PURSA2/PURSA2R**Blank glasskeramikk:****PURSA2**

S Pure kombi-induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

**Matt glasskeramikk:****PURSA2R**

S Pure Rough kombi-induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

**Generell produktinformasjon:**

Produkt:	Induksjonstopp og avtrekk i ett apparat
Produktthødepunkter:	Induksjonskokesoner på venstre side, induksjonstopp med rektangulære soner på høyre side, intuitiv berøringsbetjening, forenklet matlagingsglede med BORA Assist, utvidet funksjonsomfang med BORA JOY-app, filterskifte ovenfra gjennom innstrømningsåpningen
Utførelse:	Uttrekkingsssystem med kanaltilkobling BORA Ecotube
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 60 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

**PISPURSA2NO-10001**

# PURSA2 / PURSA2R

S Pure kombi-induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking

## Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømførbruk maks	7360 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	580 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	18,3 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesone foran til venstre	Ø 95 mm
Størrelse kokesone bak til venstre	Ø 140 mm
Størrelse kokesone høyre	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran til venstre	400 W
Effekt kokesone bak til venstre	900 W
Effekt kokesoner høyre	2100 W
Effekt kokesone foran til venstre power-trinn	600 W
Effekt kokesone bak til venstre power-trinn	1350 W
Effekt kokesoner høyre Power-trinn	3000 W
Kanaltilkobling	BORA Ecotube
Garantiperiode for tilgjengelighet av programvareoppdateringer (fra datoen for produktets utgivelse)	5 år

## Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarget sControl+ betjening
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner (høyre)
- Kompakt konstruksjon
- Fettfilter i rustfritt stål
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Sjenerøst overløpsbeholder (opsamlingsvolum 3 liter)

## Funksjoner

BORA Assist-funksjonen Fry, kaffefunksjon, Power-trinn, automatisk avtrekk, automatisk etterløpsfunksjon, grytejenkjenningsfunksjon, automatisk oppkoking, hold varm-funksjon, brofunksjon (høyre), kokesone-timer, pausefunksjon, korttidstimer

## Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

## Leveringsinnhold

Induksjonstopp med integrert avtrekk – uttrekking PURSA2/PURSA2R, innløpsdyse PUED2, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

## Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PUEF, innløpsdyse PUED2, PUXED2, tetningsbånd UDB25, platetoppamme KFR580AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

## Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse
- Monteringen kan skje via stekeovner (se side 106)

