

**SV** Produktinformationsblad PURSA2 / PURSA2R**Glänsande glaskeramik:****PURSA2**

S Pure kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug - utsug

**Matt glaskeramik:****PURSA2R**

S Pure Rough kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug - utsug

**Allmän produktinformation:**

Produkt:	Induktionskokzon och ångsug i en enda apparat
Produkt höjdpunkter:	Induktionskokzoner vänster, flexinduktionskokzoner höger, intuitiv touch-betjäning, förenklad matlagingsglädje genom BORA Assist, utökat funktionsomfång med BORA JOY app, filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Utsugningssystemmed kanalanslutning BORA Ecotube
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 60 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	

**PISPURSA2SV-1000 1**

# PURSA2 / PURSA2R

S Pure kombi-induktionsspishäll med integrerad ångsug- utsug

## Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7360 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	580 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	18,3 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 95 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 140 mm
Storlek kokzoner höger	230 x 230 mm.
Effekt kokzon fram vänster	400 W
Effekt kokzon bak vänster	900 W
Effekt kokzoner höger	2100 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	600 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	1350 W
Effekt kokzoner höger powernivå	3000 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år  
(från datum för produktens upphörande)

## Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion (höger)
- Extremt kompakt konstruktion
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat dropptråg
- Generöst tilltaget bräddavloppskärl (uppsamlingsvolym 3 liter)

## Funktioner

BORA Assist-funktion Fry, kaffe-funktion, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, kokkärlsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, bryggningsfunktion (höger) kokzonstimer, pausfunktion, timer

## Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspärr, rengöringsspärr, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

## Leveransomfång

Induktionshäll med integrerad ångsug - utsug PURSA2/PURSA2R, inströmningsmunstycke PUED2, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

## Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycke PUED2, PUXED2, tätningband UDB25, spishällsram KFR580AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

## Produkt- och planeringshänvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runt om fogas med värmebeständig silikontätningssmassa.
- Monteringen kan ske över ugnar (se sida 106).

